



EMI maszyny do drewna

klient serwis: 501 015 278 lub 609 612 481



PILARKA FORMATOWA ROBLAND Z3200

Moc silnika głównego z rozruchem Y/Δ manualnym	5,5 kW
Moc silnika wrzeciona	0,55 kW
Masa netto	900 kg
Minimalna średnica piły tarczowej	300 x 30 mm
Maksymalna średnica piły tarczowej	400 x 30 mm
Maksymalna wysokość piłowania	125 mm
Maksymalna wysokość piłowania przy 45o	100 mm
Przechył piły tarczowej	90 - 45o
Ilość obrotów na minutę	3000/4000/5000
Średnica wrzeciona podcinającego	125 x 20 mm
Wysokość piłowania wrzecionka	0-4,5 mm
Ilość obrotów na minutę wrzeciona	7000
Wymiary stołu stałego	1530 x 700mm
Wysokość stołu	840 mm
Wymiary stołu (wózka) jezdnego	420 x 3200mm
Długość cięcia	3200 mm
Szerokość piłowania z prawej strony	1380 mm
Średnica króćca odciągu wiórów	120 - 80 mm

Pakiet wyposażenia fabrycznego.

- Stół poprzeczny z ramieniem teleskopowym i stabilnym zderzakiem wzdłużnym i uchylnym zderzakiem końcowym. Zderzak wzdłużny może być zamocowany z przodu lub z tyłu stołu poprzecznego. Stół ten może być wykorzystany tylko do połowy wózka.
- Koło do ustawienia ukośnego piły głównej i podcinacza wraz z prostym odczytem wskazanego kąta
- Uchylna podpora, którą po powrotnym przechylenie należy zablokować bez regulacji.
- Ciężki liniał wzdłużny z ustawieniem ogólnym i precyzyjnym (mikrometr) wraz z blokadą mimośrodową.
- Osłona górna tarczy z poliwęglanu do cięcia prostego
- Osłona górna tarczy z poliwęglanu do cięcia ukośnego
- Dwa kliny rozszczepiające o d= 2,8 mm i d= 3,2mm
- Przykładnica poprzeczna 2800 mm na wysięgniku z 2 ogranicznikami poprzecznymi
- Wózek anodowy posiada prowadnicę z łożyskami kulowymi. Jeżeli po długim i intensywnym użytkowaniu powstanie luz, jest on do usunięcia poprzez regulację znajdujących się na całej długości wózka nakrętek i śrub imbusa.
- Zderzak do cięcia ukośnego z obustronnym skosem 0-45 stopni można szybko zdemontować
- Dwa przyłącza odciągu wiórów o średnicach 80 i 120 mm
- Stolik poszerzający
- Zabezpieczenie CE